



6

obrzeże betonowe	8x30 cm
podsyпка cem.-piaskowa 1:4	5 cm
ława z oporem - beton C12/15	

7 ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY

2x kostka betonowa	10 cm
podsyпка cem.-piaskowa 1:4	5 cm
ława z oporem - beton C12/15	

1 DROGA WEWNĘTRZNA

kostka betonowa Behaton - kolor szary	8 cm
podsyпка cem.-piaskowa 1:4	3 cm
podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o ciążym uziarnieniu 0/31,5)	20 cm
wzmocnione podłoże kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa	30 cm
podłoże rodzime G4	

2 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

kostka betonowa Behaton - kolor antracytowy	8 cm
podsyпка cem.-piaskowa 1:4	3 cm
podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o ciążym uziarnieniu 0/31,5)	15 cm
wzmocnione podłoże kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa	30 cm
podłoże rodzime G4	

3 CHODNIK

kostka betonowa Holland - kolor szary	8 cm
podsyпка cem.-piaskowa 1:4	3 cm
podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o ciążym uziarnieniu 0/31,5)	15 cm
wzmocnione podłoże kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa	15 cm
podłoże rodzime G4	

4

krawężnik betonowy	15x30 cm
podsyпка cem.-piaskowa 1:4	5 cm
ława z oporem - beton C12/15	

5

krawężnik betonowy najazdowy	15x22 cm
podsyпка cem.-piaskowa 1:4	5 cm
ława z oporem - beton C12/15	

PRACOWNIA PROJEKTOWA BARTŁOMIEJ DYNOWSKI 59-220 Legnica, ul. Zofii Kossak 3 tel./fax 76/ 720 84 01 tel. 790 456 770			
obiekt:	DROGA W SERCU MIASTA – PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W KWARTALE ULIC CHOJNOWSKA, PIEKARSKA I RYNKU W CELU REWITALIZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ (LBO)		
adres inwestycji:	Legnica działka nr 1404/1, 478/1dr, 489, 492, 493, 496, 486 obręb Stare Miasto; jednostka ewidencyjna 026201_1		
inwestor:	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy ul. Zielona 7, 59-220 Legnica		
projektant: branża drogowa	mgr inż. Bartłomiej Dynowski nr uprawnień 50/D05/08 w spec. drogowej		
opracował:	inż. Paula Leśniak		
temat rysunku:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE – CZ. 1		branża: drogowa
data:	18.03.2019	stadium: PB	nr rysunku: 01/D
		skala: 1:25; 1:10	