

DETAL A - WZMOCNIENIE BELKI STROPOWEJ W MIEJSCACH ZNA CZNEGO UBYTKU

skala 1:10 [mm]

deski podłogowe

wełna mineralna miękka 100 mm

folia paroizolacyjna

belka drewniana z ubytkiem przekroju

legali urewiallly
prostopadly do belek stropowych
max. rozstaw 600mm

krędełdziak 25x50mm

ślepy pułap


plyta DF 2x12,5 na ruszcie aluminiowym

ubytek przekroju belki - wykonać podbitkę z deski w celu wyrównania płaszczyzny

pręt gwintowany Ø12; L= 330 mm, rozstaw max. 400 mm

istniejąca belka drewniana z ubytkiem przekroju

wzmocnienie obustronne belki 2 x 50 x wysokość belki [mm]
elementy skręcone śrubami w dwóch rzędach mijankowo



PRZEKRÓJ A-A

deski podłogowe

ubytek przekroju belki wykonac podbitkę z desk

folia paroizolacyjna

legar drewniany prostopadły do belek stropowych max. rozstaw 600mm

```
pret gwintowany Ø12; L = 330mm
```


rozstaw max. 400mm w rzędzie

wzmocnienie 2x belka 50xwysokość belki [mm]

ściana murowana

plyta DF 2x12,5 na ruszcie aluminiowym

belka drewniana z ubytkiem przekroju

[illegible]